



Branth's

HgS Haftgrund-Spezial

der Haftgrund für alle Metalle
zum streichen, rollen, spritzen



Praktisch:

eine Grundierung für alle Metalle, wahlweise 750-ml- oder 5-ltr.-Dosen, Einkomponenten Verarbeitung, kein Anschleifen vorm Überlackieren, Überlackieren jederzeit möglich.

Einfach:

Verarbeitung durch Streichen oder Rollen in Lieferform bei -10° C bis +30° C, oder durch Spritzen nach Zugabe von etwas Kombi-Verdünnung.

Risikoarm:

durch günstige Einstufungen (Transport, Lagerung, Verarbeitung, Entsorgung), vergleichsweise unproblematisch bei Arbeitsschutz und Umweltschutz. (VOC-Wert nur ca. 400 g/ltr.). Diese Farbe enthält kein Blei, kein Zink, keine Chromate, keine Isocyanate und keine schädlichen aromatischen Lösemittel wie Xylol.

Haltbar:

entwickelt aus über 100-jähriger Tradition der Farbenherstellung, nach 50-jähriger Erfahrung mit bleifreien Rostschutzfarben und dem über 20-jährigen Erfolg von Brantho-Korrux „3 in 1“ Metallschutzfarbe.

Wichtig:

jeglicher Untergrund muß sauber, trocken, tragfähig, frei von Trennmitteln, Salzen, Blattrost, Walzhaut, Ölen, Fetten, lose sitzenden Farbschichten etc. sein. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und Techn. Merkblatt beachten.

Haftet, hält und schützt z.B. auf:

Glas, Verzinkungen, Aluminium, Stahl, Kupfer, festsitzenden Altanstrichen, Edelstahl, Messing, div. Hartkunststoffen, manuell entrostetem Eisen u.v.a.m.

Überlackierbar zu jedem Zeitpunkt

ohne anzuschleifen spätestens:

- ☛ nach 1 Stunde mit allen 1-K-Lacken, z.B. Brantho-Korrux „3 in 1“, Branth's Robust-Lack, Alkydharzlack, wasserverd. Acryllack usw.
- ☛ nach 1 Tag mit allen uns bekannten 2-K-Decklacken, z.B. Acryl, PUR, Epoxi usw.

Dieser matte Grundbeschichtungsstoff hat:

- ☛ verbesserte Haftungseigenschaften gegenüber dem bewährten Brantho-Korrux „3 in 1“
- ☛ nicht die unangenehmen Verarbeitungseigenschaften von säurehaltigen Haftprimern
- ☛ nicht das komplizierte Handling von 2-K-Produkten;
- ☛ eine schnellere Trocknung als Brantho-Korrux „3 in 1“

Standardfarbton sofort lieferbar:

achatgrau RAL 7038

wahlweise

- ☛ in 5-ltr.-Gebinden mit Spardeckel
 - ☛ 750-ml-Gebinde (8er/16er Versandkarton)
- Anfertigung in anderen Farbtönen (ab 25 ltr.) oder Abfüllungen in 10-ltr.- oder 25-ltr.-Gebinden sind kurzfristig möglich